

Contrastrijke 3LCD Home Projector - klaar voor HD

Contrastverhouding 10.000:1

Superieure beeldkwaliteit en baanbrekende nieuwe functies van de VPL-HS60 zorgen voor een fantastische home-cinemaervaring.

De Sony VPL-HS60, speciaal ontwikkeld voor home-cinema biedt een verbazingwekkende contrastverhouding van 10.000:1, mogelijk gemaakt dankzij een combinatie van unieke Sony-functies. Bovendien is de projector voorbereid voor HD, klaar dus om beelden in High Definition-kwaliteit te projecteren. Naast Lens Shift en een HDMI-input voor een betere beeldkwaliteit behoort fijninstelling van de kleuren tot de mogelijkheden, waardoor kijkers een beeld kunnen realiseren dat helemaal aan hun smaak voldoet.

Belangrijkste kenmerken



Hoge contrastverhouding

De bijzondere contrastverhouding van 10.000:1 is mogelijk geworden door gebruik te maken van een 'High Contrast Plate' in combinatie met de Sony Cinema Black Pro-functie met Advanced Iris. In de stand 'Auto' past Advanced Iris automatisch de opening van de iris aan afhankelijk van de helderheid van elke afzonderlijke filmscene.



All Range Crisp Focus-lens (ARC-F)

Staat garant voor een zeer uniform beeld over het hele scherm als de projector onder verschillende hoeken wordt geplaatst.

1,6 keer zoom

Het grote zoombereik van de standaardlens biedt extra installatieflexibiliteit als het gaat om de plaats waar de projector kan worden opgesteld. Optionele lenzen zijn niet nodig. (De meeste projectors hebben een zoombereik van 1,2 keer).



Lens Shift

Meer mogelijkheden bij het plaatsen van de projector. De Lens Shift-functie past de beeldpositie zowel horizontaal als verticaal aan, terwijl het geprojecteerde beeld de juiste verhoudingen blijft houden.



Real Colour Processing (RCP)

De kleur en de tint van delen van het beeld onafhankelijk aanpassen en fijninstellen, zonder de kleur of tint van de rest van het beeld te hoeven wijzigen.

Extra functies



HDMI-input

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface en is een enkele digitale aansluiting die zowel het beste video- en audiosignaal oplevert. Als het beeld via een HDMI-apparaat wordt geprojecteerd, komt dit enorm ten goede aan de beeldkwaliteit.



Trigger Output

Deze uitgang levert een spanning van 12 volt zodra de projector wordt ingeschakeld, waardoor er andere apparatuur zoals een elektrisch scherm of lichtdimmers kunnen worden aangesloten en bediend.



Stille ventilator

Voor een home-cinemaervaring is een fluisterstille werking erg belangrijk. 23 dB is zeer laag.



Volledige digitale verwerking

Digitale verwerking resulteert in een lagere beeldruis en dus in duidelijkere beelden met minder beelddegradatie.



Nieuwe High Definition I/P-converter

Het gelijkmatige HD-signaal geeft meer beelddetails weer.



12-bits schermdriver

Resulteert in het vermogen een groot aantal gradatieniveaus weer te geven met als gevolg verbeterde kleuren, een betere beeldbalans en meer diepte in het beeld.

VPL-HS60

Ingangen



© 2005 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging zonder schriftelijke toestemming is verboden. Kenmerken en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle niet-metrische gewichten en maten zijn bij benadering weergegeven. Sony is een geregistreerd handelsmerk van Sony Corporation. CA VPL-HS60/DUT-05/12/2005

Specificaties

Belangrijkste specificaties	Resolutie (native)	WXGA (1280 x 720 x 3) 2.764.800 pixels
	Schermtyp	Drie 0,73-inch p-Si TFT 720p 3LCD
	Projectiesysteem	3 LCD-schermen, 1 lensstelsel
	Helderheid	1200 ANSI lumen
	Contrastverhouding	10.000:1 (Auto) 2300:1 (On) 1700:1 (Off)
	Ventilatorruis	23 dB
	Gewicht	5,6 kg
	Afmetingen (b x h x d)	348 x 135 x 360 mm
Algemeen	Zoombereik standaardlens	1,6 keer / handmatig
	Verticale keystonecorrectie	Lens Shift
	Horizontale keystonecorrectie	Lens Shift
	Type lamp	135W UHP
	Levensduur lamp (aanbevolen tijd tot vervanging)	3000 h
	Reinigingsinterval filter	1000 h
	Maximaal energieverbruik	195 W
	Energieverbruik in stand-by	3 W (eco 0,5 W)
	Kleur behuizing	Silver & Black
Throw-afstand	Formaat projectiescherm (min-max - diagonaal)	102 - 508 cm
	1-meterscherm	1,2 - 1,8 m
	2-meterscherm	2,4 - 3,6 m
	2,5-meterscherm	3,0 - 4,5 m
	3-meterscherm	3,6 - 5,5 m
	3,8-meterscherm	4,5 - 6,8 m
	5,1-meterscherm	6,0 - 9,1 m
Ingangen	Video	HDMI Component Video S-Video Composite Video
	Klaar voor HD	Ja
	Ingang A	HD D-sub 15-pens
Uitgang	Trigger Out	12 volt
Bijgeleverde accessoires	Afstandsbediening met verlichting	RM-PJHS60
	LuchtfILTER	Periodiek te vervangen
Optionele accessoires	Reservelamp	LMP-H130
	Reservefilter	PK-HS10FL
	Beugel voor plafondmontage	PSS-610 NL



De magie van Sony's 3LCD-technologie

Helderder beeld
Meer details
Natuurlijke kleuren

SONY

SONY EUROPE

www.sony-europe.com